

# A Premark® biztonságosabbá teszi világunkat



*PREMARK® útjelzések,  
előregyártott tartós útburkolati  
jelek azonnal, közvetlenül  
a burkolatra helyezhető  
termoplasztik  
anyagokból*

# PREMARK® útburkolati jelek kivitelezéséhez csak seprű kell és gázégő...



A közlekedés biztonsága nem csak a résztvevők magatartásától függ, hanem az infrastruktúrától

is. E tekintetben az átgondolt, jól látható és egyértelműen kivitelezett útburkolati jeleknek rendkívüli jelentőségük van. A PREMARK® segítségével kevés költséggel jelentősen hozzájárulhatunk a közlekedés biztonságához, mert egyetlen egy dolgozó, csupán seprű és gázégő segítségével bármely szükséges pályajelet el tud készíteni. Az útfelületet meg kell tisztítani, majd a lefektetett jelet a gázégő melegével úgy kell meglágyítani, hogy a termoplasztik réteg az úttest felületével illetve az alapozással olvadásos kötést hozzon létre. Ilyen egyszerű! Nincs szükség gépekre vagy más segédeszközökre, csupán PREMARK®-ot kell választani és a jelet kihelyezni.

## Hogyan állunk az időjárási viszonyokkal?

Ehhez annyit kell tudni, hogy a PREMARK® bármely időben köt. Valószínűleg az egyetlen előre gyártott útburkolati jelzés, amely független az időjárástól, és bármely évszakban kivitelezhető. Egyetlen feltétel: a tiszta és száraz alap. Az úttest felülete a gázégővel pillanatok alatt megszáradhat. Nem kell tehát a tervezett munkálatokat csak azért elhalasztani, mert esett az eső.



Átgondolt és tartós útburkolati jelek a fokozott közlekedésbiztonság előfeltételét képezik.

## Feleslegesek a költséges és időt rabló útlezárások

A PREMARK® útjelzések munkálatainál messzemenően feleslegessé válnak a nagy költségeket okozó és időt rabló útlezárások. Minthogy nincs szükség nehéz járművekre és munkagépekre, a szükséges felvonulási terület mérete a legkisebbre csökkenthető. Egyszerűen, a kivitelező munkaerő a szokásos figyelemfelkeltő mellényt viseli, és szükség szerint forgalomterelő jelzőkúpokat állít fel – ennyi az egész. A folyamatos közlekedést semmi sem zavarja.

## Hat-nyolcszoros tartósság az oldószeres festésekhez képest

A PREMARK® egy olyan termoplasztikus anyag, amely a hő hatására összeolvad az úttest felületével, az aszfalttal. Élettartama hat-nyolcszor nagyobb, mint a hagyományos oldószeres festékanyagoké. Hosszabb élettartamának köszönhetően a PREMARK®-ból készült burkolati jelzések különösen alkalmasak olyan nagy forgalommal terhelt útszakaszoknál, mint amilyenek az útkereszteződések, a körforgalmak és a gyalogosátkelőhelyek.



A PREMARK® útburkolati jeleket felvitelre kész állapotban, egyenként csomagoljuk

A gázégő hatására  
a PREMARK® útburkolati jel  
az úttest aszfaltjával összeolvad.



### Biztonság nappal és éjjel minden időben

A PREMARK® jel anyagában üveggyöngyök gondoskodnak az optimális fényvisszaverésről. Ez a gyengén megvilágított, sötét utcákban a közlekedési biztonság előfeltétele. A 2-3 mm vastag PREMARK® anyagban az üveggyöngyök egyenesen helyezkednek el, ami kifogástalan láthatóságot biztosít a PREMARK® jel teljes élettartama folyamán.



### A PREMARK® környezetbarát anyag


A PREMARK® mentes minden-  
nemű környezetszennyező ösz-  
tevevőtől, és alkalmazásának  
teljes ideje alatt semmiféle  
környezetszennyezést nem okoz.  
A színhordozó pigmentek szer-  
ves anyagból vannak, ólmot  
vagymás nehézfémeket nem  
tartalmaznak.

A PREMARK®-ból készített  
jelek felvitele is környezetbarát,  
tekintve, hogy a munkálatokhoz  
sem forró kazánra, sem  
fűtőegységekre nincs szükség,  
így a felvitel folyamán nem  
távoznak el környezetkárosító  
anyagok.

A PREMARK® a jövő útburkolati  
jel anyaga.



## Kerékpárosok, gyalogosok, tolószékben közlekedők ...



Kerékpárosok, versenyzők,  
levélkézbesítők és mindazok, akik  
két keréken kanyarognak a sűrű  
autóforgalomban és a gyalogosok között  
... a PREMARK® olyan nagy jelzésekép  
választékot kínál, mint ahány különböző  
fogalmat ismerünk a közlekedésben  
résztevőket illetően.



A PREMARK® alapválasztékban 8 szabványos RAL színváltozatot találhatunk!

# Standard szimbólumok és egyéni megoldások



Ilyen egyszerű dolog, a PREMARK®-kal dolgozni

1



Az útfelületet seprűvel meg kell tisztítani, és nedvesség esetén a gázégővel megszáritani.

2



A PREMARK® jel elemeit össze kell állítani.

3



A PREMARK® jelet a gázégővel felmelegítve kell rögzíteni.



Minden hatóságilag engedélyezett, jegyzékbe vett közlekedési jelet (KRESZ és a nemzetközi RMS

rendszer szerint), valamint minden ismert szimbólumot, számokat és betűket a PREMARK® standard programból szállítunk. De modern és rugalmas gyártási kapacitásunknak köszönhetően abban a helyzetben vagyunk, hogy különleges kívánságokra is gyorsan reagálunk. Minden esetre érvényes azonban az, hogy a jelek felviteléhez csak seprűre és gázégőre van szükség minimális erőfeszítés mellett.

Válassza a PREMARK®-ot útburkolati jelekhez az utcákon, repülőtereken, parkolóknak, játszótéren, iskolai udvarokban, vasútállomásokon, autóbussz-megállóknak és végállomásokon, kikötőkben és mindenütt, ahol jelzésekre van szükség a közlekedésben résztvevők biztonsága érdekében.



Úttestre kihelyezett jelzésekkel üzeni lehet a közlekedésben résztvevőknek.



Kövessd a PREMARK® jelek jelzéseit és biztosan célba érsz!



Ismert szimbólum világos ábrázolása: a PREMARK® kínálta lehetőségek szinte korlátlanok.



Made in Denmark by LKF  
Tel: +45 63 51 71 71  
Fax: +45 63 51 71 72  
E-mail: [admin@lkf.dk](mailto:admin@lkf.dk)