

Neuer **PREMARK**[®] Primer

Der beste Primer für vorgefertigte Thermoplastik!



www.premark.com

Neuer **PREMARK**[®] Primer

Mehr als nur ein neues Format !



Neuer Behälter

Der neue **PREMARK**[®] Primer ist in einem runden, stoßfestem Blechgebilde verpackt. Oben ist der Behälter mit einem Tragegriff versehen sowie einer praktischen Gießtülle. Ein seitlich angebrachter informativer Aufkleber enthält alle wichtigen Sicherheitsdaten und Anwendungsinstruktionen für den Gebrauch des Primers. Ein Standard Behälter des neuen **PREMARK**[®] Primers beinhaltet 4 l, es gibt den Primer allerdings auch in 20 l Gebinden.



Erhöhte Haftfähigkeit

Der neue **PREMARK**[®] Primer basiert auf dem gleichen Bindemittel wie **PREMARK**[®] und ist so 100 % verträglich mit allen **PREMARK**[®] Produkten. Deshalb garantiert der Primer eine optimale Haftung von **PREMARK**[®] Artikeln auf nicht bituminösen Deckschichten wie Beton, Verbundpflaster, Granit Bordsteinen und Pflastersteinen oder altem und trockenem Asphalt.



Erhöhte Transport Sicherheit

Zum erhöhten Schutz vor Transportschäden und Leckagen ist der Behälter zusätzlich mit einem verschlossenen Plastikbeutel umhüllt. Der neue **PREMARK**[®] Primer wird außerdem in einem festen Karton verpackt geliefert, der auf Stoßfestigkeit aus 2 m Höhe getestet wurde. Der äußere Karton enthält entweder 1 oder 4 Behälter mit je 4 l Inhalt



Reinige die Oberfläche und entferne die Feuchtigkeit mit einem Brenner



Trage **PREMARK**[®] Primer dünn-schichtig auf



Lasse den Primer etwa 20 Minuten völlig trocknen



Positioniere das **PREMARK**[®] Material auf den trockenen Primer und starte mit dem Aufbrennen



Made in Denmark by LKF
Tel: +45 63 51 71 71
Fax: +45 63 51 71 72
E-mail: admin@lkf.dk

www.premark.com