

# Nouveau Primaire d'accrochage **PREMARK®**

Encore plus performant !



# Nouveau Primaire d'accrochage **PREMARK®**

Plus qu'un relookage !



## Nouveau conditionnement

Le nouveau primaire **PREMARK®** est emballé dans un bidon rond, résistant aux chocs. Ce récipient est équipé d'une poignée de transport et d'un bec verseur très pratique. Une étiquette d'information avec les consignes de sécurité et les instructions d'application est imprimée sur le côté. Le nouveau conditionnement standard du primaire **PREMARK®** contient 4 litres et est également disponible en récipient bidon de 20 litres.



## Adhérence accrue

Le nouveau primaire **PREMARK®** est fabriqué à base des mêmes résines liantes que le **PREMARK®** et est donc 100% compatible avec les marquages **PREMARK®**. Le primaire garantira par conséquent une adhérence optimale entre les marquages préfabriqués **PREMARK®** et les surfaces non bitumineuses tel que le béton, les briques, les bordures en granit, les pavés, les klinkers ainsi que les vieux asphaltes.



## Amélioration de la protection lors du transport

Afin d'assurer une protection supplémentaire contre les fuites, le bidon de primaire est emballé dans un sac en plastique scellé.

Le nouveau bidon de primaire **PREMARK®** est emballé dans un carton résistant à une chute de 2 mètres. Ce carton peut contenir de un à quatre récipients de 4 litres.



Brosser la surface et extraire l'humidité avec le chalumeau au gaz propane



Appliquer le primaire **PREMARK®** au moyen d'une brosse ou d'un rouleau



Attendre le séchage complet du primaire pendant environ 20 minutes



Poser et appliquer le marquage **PREMARK®** sur le primaire. Se conformer à la notice de pose du marquage **PREMARK®** pour le reste des autres étapes



Made in Denmark by LKF  
Tel: +45 63 51 71 71  
Fax: +45 63 51 71 72  
E-mail: [admin@lkf.dk](mailto:admin@lkf.dk)

[www.premark.com](http://www.premark.com)