

Ny **PREMARK**[®] Primer

Kvalitet holder længere!



www.premark.com

Ny **PREMARK®** Primer

Mere end blot ny emballering!



Ny emballering

Den nye **PREMARK®** primer er emballeret i en rund, stødtestet metalbeholder. Beholderen har på toppen et bærehåndtag samt en praktisk hældestud. På siden forefindes varedeklaration, sikkerhedsangivelser samt brugervejledning.

Standardbeholderen indeholder 4 liter primer men fås også i en 20 liters beholder.



Bedre vedhæftning

Den nye **PREMARK®** primer er baseret på samme bindemiddel som **PREMARK®**, hvorfor primeren er 100 % konvertibel med **PREMARK®** materialet.

Primeren vil således sikre optimal vedhæftning mellem markeringen og underlag uden bitumen-indhold som fx cement, beton, fliser og udslidt asfalt.



Forøget beskyttelse under transport

Som ekstra sikkerhed mod lækage er primerens metalbeholder pakket i en lufttæt plastpose. **PREMARK®** primeren bliver desuden leveret i en praktisk transportkasse, der er stødtestet op til 2 meters fald. **PREMARK®** primeren leveres i transportkasser med enten en eller fire gange 4 liter.



Rengør underlag og fjern evt. fugt med gasbrænder



Påfør **PREMARK®** primer i et tyndt lag



Afvent ca. 20 min. indtil **PREMARK®** primer er helt tør



Placér **PREMARK®** materialet oven på primeren, og begynd påbrænding som normalt



Produceret i Danmark af LKF
Tel: +45 63 51 71 71
Fax: +45 63 51 71 72
E-mail: admin@lkf.dk

www.premark.com